

# BURLETE ADHESIVO



## Ficha técnica

### **CINTA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON BANDA ADHESIVA PARA TAREAS DE ENMASCARADO EN CARROCERIAS.**

El burlete permite enmascarar juntas de puertas, maleteros, capotes, etc., impidiendo que la pintura se introduzca en lugares no deseados. La espuma permite un fácil cortado al tamaño y longitud deseado y garantiza un aislamiento correcto, mientras que el adhesivo asegura un uso satisfactorio al no dejar ningún tipo de residuo una vez utilizado.

<b>Medidas: 13mm x 50m y 19mm x 35m</b>			
<b>ESPUMA</b>			
<i>RESULTADO</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>NORMA</i>	<i>ESPECIFICACIÓN</i>
Densidad	Kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN-ISO 845	28±2      29,30
Dureza	KPa	UNE-EN-ISO 33861	4,5±0,5      4,08
Def. Remanente	%	UNE-EN-ISO 1586-A	<5      4,90
Resist. tracción	KPa	DIN 53571	>150      228
<b>ADHESIVO</b>			
Descripción	Adhesivo termo-fusible. Se funde con el calor.		
Color/base	Transparente / Bloque de polímero		
Olor	Inodoro a temperatura ambiente		
<b>CONSTANTES FÍSICAS DEL PRODUCTO</b>			
<i>TEMPERATURA</i>		<i>VISCOSIDAD</i>	
180°C		8000±1000 mPas	
170°C		11000±1500 mPas	
<b>RESISTENCIA QUÍMICA (*)</b>			
Excelente:	Agua		
Buena:	Ácidos y base	Grasas y aceites	D. Alcoholes
Pobre:	D. Alifáticos	D. Aromáticos	



## **ALMACENAJE**

Es recomendable almacenar el producto en zonas con temperaturas inferiores al 35°C y ventilación normal. Evitar conservar el producto almacenado durante más de doce meses. Efectuar una buena rotación de stock para un óptimo resultado.

## **PRESENTACIÓN**

13mmx50m: Rollo de 50 metros (10 tiras de 13mm y 5m). Mandril de cartón siliconado para un total aprovechamiento del producto. Presentando en caja-dispensador.

19mmx35m: Rollo de 35 metros (7 tiras de 19mm y 5m). Mandril de cartón siliconado para un total aprovechamiento del producto. Presentando en caja-dispensador.